



06/2020

H9-2 Series



①



②



③



④

Ručně vedený značkovací stroj s hydrostatickým jízdním pohonem určený pro menší rozsah značkovacích prací..

- ① **H9 Stříkané termoplasty** vybavení pro stříkané termoplasty (nízkotlaká metoda)
- ② **H9 Airspray** vybavení pro barvy za studena se dvěma tlakovými zásobníky s kapacitou 21 a 15 l, max. tlak 1,0 bar
- ③ **H9-2 Airless 2K 98:2** vybavení pro airless 2-komponentní stříkané plasty s poměrem vnitřního mísení 98:2
- ④ **Vozík se sedadlem pro řidiče.** Perfektní a pohodlný doplněk pro H9-2. Nastavitelná pozice posedu, vzduchem plněné kola. Rozměry (D x V x Š mm): 900 x 740 x 1 000
Váha: 23 kg

- Hydrostatický plynulý jízdní pohon. Rovnoměrný pohon zadních kol přes diferenciální pohon..
- Tlumič kmitání motoru / kompresoru.
- Upevnění značkovače vpravo i vlevo.
- Vzduchem plněné nebo pevné kola (volitelná výbava).
- K dispozici elektronický systém dělení čar.
- Maják (volitelný).
- Aretace zadního kola pro jednodušší udržení směru značení.

- Stejněměrná šířka čar i při značení v úzkých zatáčkách.
- Výškově nastavitelné řídítka.
- Jízdní pohon v souladu s předpisy EU

Technická data

H9-2 Airspray

1-válcový benzínový motor Honda
390 cm³, chlazený vzduchem

8,4 kW při 3 200 ot/min.

Pohon: plynulý
hydrostatický

Vzduchový výstup:
Až 670 l/min
(2-válcový kompresor)

Tlakový zásobník perel
(max. 1,0 bar):
20 l (1 zásobník)
2 x 20 l (2 zásobníky)

Rozměry (D x Š x V mm):
1 700 x 1 050 x 1 420
(v závislosti na vybavení)

Váha:
V rozmezí 255 - 285 kg

Šířka čar:
10 - 60 cm
(v závislosti na
materiálu a vybavení)

H9-2 Airless 2K, 98:2

1-válcový benzínový motor Honda
390 cm³, chlazený vzduchem

8,4 kW při 3 200 ot/min.

Pohon: plynulý
hydrostatický

Vzduchový výstup:
Až 260 l/min
(2-válcový kompresor)

Tlakový zásobník perel
(max. 1,0 bar):
20 l (1 zásobník)

Výkon pumpy:
až 6,0 l/min
pro poměr mísení 98:2

Rozměry (D x Š x V mm):
1 700 x 1 100 x 1 420
(v závislosti na vybavení)

Váha:
V rozmezí 370 - 400 kg

Šířka čar:
10 - 30 cm
(v závislosti na
materiálu a vybavení)

H9-2 Stříkaný termoplast

1-válcový benzínový motor Honda
390 cm³, chlazený vzduchem

8,4 kW při 3 200 ot/min.

Pohon: plynulý
hydrostatický

Vzduchový výstup:
Až 670 l/min
(2-válcový kompresor)

Tlakový zásobník perel
(max. 1,0 bar):
20 l (1 zásobník)

Rozměry (D x Š x V mm):
2 100 x 1 150 x 1 420
(v závislosti na vybavení)

Váha:
V rozmezí 370 - 400 kg

Šířka čar:
10 - 30 cm
(v závislosti na
materiálu a vybavení)

Barva za studena:

Zásobník
až 48 l (1 zásobník)
až 96 l (2 zásobník pro
jeden nebo dva barevné
odstíny)

Barva za studena:

Zásobník
bez materiálového zásobníku

Střídaný 2K plast:

bez materiálového zásobníku

Stříkaný termoplast:

Zásobník
až 50 l

H9-2 Airspray:

Stroj lze vybavit ruční
stříkací pistolí.
Materiálový zásobník s
ručním míchadlem.

H9-2 Airless 2c, M98:2

Množství tvrdidla plynule
nastavitelné mezi 1,2 a 3,0
% dle váhy. Vybavení pro
vnitřní mísení (statický
mixér). 2K Strojní barvová
pistole může být využívána
také jako ruční. Možnost
použití běžných komerčních
nádob na barvu jako
zásobníků.

H9-2 Sprayplastic:

Zásobník a pistole nepřímo
vyhříváné teplem přenosného
oleje, který je vyhříván LPG.
Vybavení pro jednoduchou čáru
nebo pro plnou dvojitou čáru.
Plynulé nastavení výstupu pistole
směrem k povrchu vozovky.
Značkovací jednotka s kolem a
vybavením pro dvojitou čáru. K
dispozici jako volitelné:
pneumatické míchadlo.